

you can
Canon

iPF5100

Soluciones de impresión
en gran formato

Ideal para aplicaciones
fotográficas, reproducciones
artísticas y pruebas de color

iPF5100

La imagePROGRAF iPF5100 es una impresora de gran formato de 12 tintas pigmentadas y 17" (A2) que ofrece uno de los mayores espacios de color de su clase, con una reproducción fiable del color en una gran variedad de soportes de impresión, perfectos para los mercados fotográfico, de reproducciones artísticas y de pruebas.

Además del doble
cabezal de impresión,
la impresora proporciona:

- Una calidad soberbia con 12 tintas pigmentadas resistentes a la luz
- Resolución de 2.400 x 1.200 dpi
- Impresiones en tamaño A2 y papel glossy en 2 minutos
- Gradaciones suaves de color y resistencia a las ralladuras, con menos grano y sin efecto bronzing.



Calibración interna sin necesidad de dispositivos externos.

Flujo de trabajo eficiente, con 4 formas de alimentar el papel

Impresión sin bordes para obtener fotografías y reproducciones artísticas impactantes.

We Speak Image

17 Pulgadas	2.400 x 1.200dpi	4 pl	12 colores	Glossy A2 2 minutos	30.720 inyectores	Impresión sin bordes	Calibración de color interna
----------------	------------------------	------	---------------	------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------------------

- Cree pósters impresionantes con la herramienta PosterArtist de Canon (version lite incluida con el equipo, version completa opcional) con multitud de plantillas y una gran base de imágenes para mejorar sus pósters.
- Corrección automática de la alimentación. gran panel LCD y visualización de los niveles
- Software intuitivo, incluyendo Digital Photo Front Access y plug-in para Adobe PhotoShop.



arkipLOT.com

Canon
ACCREDITED PARTNER



(+34) 968 722 350



arkipLOT@arkipLOT.com

Clase Tipo de tinta	iPF5100: 17 pulgadas 12 colores LUCIA pigmentados (MBK, BK, PC, C, PM, M, Y, R, G, B, GY, PGY)
Resolución máxima impresión Velocidad impresión (rollo A2)	2.400 x 1.200 dpi
Papel normal Papel tratado Papel foto glossy	0:41 (borrador) 1:14 (estándar) 2:19 (estándar)
Dimensiones peso (neto) W x D x H (mm), (kg)	Unidad principal con palet: 1,140 x 914 x 675 peso aprox.: 75kg
Alimentación de potencia Potencia entrada Consumo potencia Consumo potencia en reposo (en modo bajo consumo)	AC 220 - 240 V (50/60Hz), AC 100 - 120 V (50/60Hz) 100 W o inf.
Entorno de funcionamiento Ruido acústico Presión acústica Potencia acústica Display Idiomas en LCD	6 W o inf. (9 W: con IEEE1394) 1 W o inf. Temperatura: 15 - 30° C, Humedad: 10 - 80% (sin condensación) Funcionamiento: 51 dB (A) o inf., reposo: 35 dB (A) o inf. Funcionamiento: 6.5 Bels o inf. Gran panel LCD: 16 columnas x 1 fila, 11 teclas, 5 LEDs Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino (simplificado), coreano, japonés (Kanji)
Interface USB 2.0 Alta velocidad Tipo Modo Tipo conector Tipo Ethernet Estándar	Interno Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), Bulk transfer Series B (4 pins) Interno IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto Negotiation, IEEE 802.3 x Full Duplex IPX/SPX (Netware 3.2(J), 4.1 (J), 4.11(J), 4.2(J), 5.0(J), 5.1 (J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Protocolo IEEE1394 (Opcional) Tipo Estándar Tiempo transferencia datos Tipo conector Sistemas operativos Software incluido	Tarjeta IEEE1394 - 1995, P1394a, Half duplex, Data/Strb differential serial 100 / 200 / 400 Mbit/seg. Conforme con IEEE1394 - 1995, 6 pins, sin alimentación Windows 2000, XP, Vista 32 bit/64 bit, Macintosh OS 9, OS 10, Leopard Driver de impresión imagePROGRAF 2007 (Win/Mac), imagePROGRAF Status Monitor, Media Configuration Tool, Plug-in para Photoshop, Plug-in para Digital Photo Professional, Digital Photo Front-Access, PosterArtist Lite
CABEZAL DE IMPRESIÓN Modelo Tipo Configuración cabezal Distancia inyectores Inyectores por chip Tamaño gota	PF-03 Inyección de tinta a demanda Integrado 6 colores (6 chips por cabezal x 2 cabezales) 1.200 dpi x 2 2.560 inyectores por color 4pl por color
DEPÓSITOS DE TINTA Modelo	PFI-101 (130ml C, M, Y, PC, PM, R, G, B) PFI-103 (130ml BK, MBK, GY, PGY)

Manejo de papel En rollo Hoja cortada	Un rollo, carga posterior y salida frontal Cassette, carga y salida frontal (Alimentación manual con palanca de fijación)
Tipos de papel En rollo	Estándar 80gsm/90gsm, Tratado mate 90gsm/120gsm/140gsm, Tratado extra mate 180gsm, Opaco 120gsm, Gráfico de alta resolución - Auto adhesivo 140gsm, Barrier de alta resolución 180gsm, Foto glossy 190gsm/240gsm, Glossy Instant Dry 200gsm, Satinado Instant Dry 200gsm, Foto high glossy 255gsm, Foto semi mate 255gsm, Foto perla 260gsm, Foto realístico 210gsm, Foto glossy extra grueso 300gsm, Satinado foto extra grueso 300gsm, Prueba comercial 200gsm, Prueba comercial RC 210gsm/270gsm, Pruebas glossy 195gsm, Pruebas semi glossy 195gsm/255gsm, Artístico extra suave 250gsm, Artístico Premium con relieve 225gsm, Artístico Premium suave 225gsm, Canvas resistente al agua 340gsm.
Tamaños de papel En rollo (ancho) Hoja cortada	ISO: A3, A2 Otros: 8", 10", 14", 16", 17", B4, B2, 300mm, A3+ ISO: A4, A3, A3+, A2, B4, B3, B2, DIN: C4, C3, C2, JIS: B4, B3, B2, ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", ARCH: 9 x 12", 12 x 18", Foto: 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 8 x 10", 16 x 20", (tamaño foto US), Póster: 20 x 30" Rollo y hoja cortada: 0.08 - 0.8mm, alimentación manual frontal: 0.8 - 1.5mm
Grosor papel	
Diámetro exterior máximo Diámetro del rollo de papel Diámetro interior del rollo de papel Ancho papel	150.0mm 2" / 3" Rollo: 203 - 432mm Hoja cortada: 203,2 - 432mm
Longitud mínima de impresión Longitud máxima de impresión	203mm Rollo: 18m (depende del sistema operativo y la aplicación) Hoja cortada: 1,6m
Márgenes (Sup., Inf., Laterales) Área recomendada	Rollo: Sup.: 20mm, Inf.: 5mm, Lateral: 5mm Hoja cortada: Sup.: 20mm, Inf.: 27mm, Lateral: 5mm
Área impresión	Rollo: Sup.: 3mm, Inf.: 3mm, Lateral: 3mm Rollo (impresión sin bordes): Sup.: 0mm, Inf.: 0mm, Lateral: 0mm Hoja cortada: Sup.: 3mm, Inf.: 23mm, Lateral: 3mm
Ancho papel para Impresión sin bordes	257mm (JIS B4), 329mm (JIS A3+), 420mm (ISO A2), 431.8mm (ISO A2+/17"), b2 (515mm), A1 (594mm), 10", 14", 16"
OPCIONES Soporte impresora Juego ejes rollo (eje 2" con adaptador para 3" y espacio para impresión sin bordes) Placa expansión IEEE1394	ST-11 RH2-11 EB-05
CONSUMIBLES Depósitos de tinta (130ml) Cabezal impresión Cartucho mantenimiento	PFI-101 (C, M, Y, PC, PM, R, G, B), PFI-103 (BK, MBK, GY, PGY) PF-03 MC-05

Algunas imágenes son simuladas para mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de test estándar de Canon. Este catálogo y las especificaciones de producto se han desarrollado con anterioridad al lanzamiento. Las especificaciones finales están sujetas a cambio sin previo aviso. ™ y ©: todos los nombres de empresas y/o productos son propiedad y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Canon recomienda el uso de soportes de impresión Canon para obtener los mejores resultados. Compruebe la lista de compatibilidad para ver las recomendaciones.

La máxima calidad de impresión sólo se obtiene con tintas y soportes de impresión Canon.



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Spanish Edition
© Canon Europa N.V., 2008 (1008)

Canon España, S.A.
Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
www.canon.es

Para más información
llame a nuestra línea directa



arkipLOT.com

(+34) 968 722 350

arkiplot@arkipLOT.com

Canon
ACCREDITED PARTNER