



LAMINADORAS - ENCAPSULADORAS

Accionamiento eléctrico - 4 rodillos calientes

RSL-2702S

Laminadora montadora térmica de 27 pulgadas (685mm) de ancho. Solución flexible para las necesidades de laminación, montaje y encapsulado de sobremesa. Especialmente útil para usuarios de plotters de hasta 610mm de ancho que no dispongan de espacio para disponer de laminadora en frío y por calor.

Dispone de controles digitales que permiten a los usuarios regular de forma independiente la temperatura en los rodillos superiores e inferiores o preprogramar hasta 9 configuraciones de velocidad y temperatura. Destaca su barra descendente que ayudará a eliminar el rizado o la arruga de la impresión laminada o encapsulada.

Las características convenientes incluyen el cortador transversal trasero para una separación rápida del material terminado y un ajuste rápido de separación de rodillos para subir y bajar los rodillos de laminación hasta 6mm. Dispone de carcasa de seguridad en plexiglás para evitar que los usuarios tengan contacto innecesario con los rodillos mientras están en funcionamiento.

El RSL-2702S es una máquina versátil capaz de laminar en frío, laminar en caliente y hacer montajes de rígidos de hasta 6mm en cualquier oficina, estudio fotográfico o copistería.



Características:

- Ancho de laminación de 27 pulgadas 685mm
- Laminador de rodillo sensible a la presión térmica (hasta 120°) y fría (hasta 50°C)
- Controles de temperatura de rodillos superiores e inferiores independientes.
- Versátil, capaz de montar rígidos de hasta 6 mm y laminar film de hasta 250 micras.
- Diseño compacto para trabajar desde escritorio
- Controles digitales de velocidad y temperatura
- Botón de retroceso para eliminar atascos
- Ejes portarrollos de carga fácil de 2,25 y 3"
- Rodillos de goma de silicona de alta calidad
- 9 presets de memoria programables
- Incluye guías y cubierta de seguridad antipolvo
- Cortador transversal trasero
- Consumo: 230v. -1500w.
- Dimensiones: 970x540x470mm.
- Peso: 56kg.
- Garantía 1 año (piezas y mano de obra (rodillos 6 meses))

Consumibles:

Disponemos de film para laminación en frío comercializados en bobinas de 50 metros, y anchos de 104, 130, 137 y 154cm. Los espesores varían en función de la aplicación, desde 60, 75, y 100 micras hasta 170 micras para gráficos de suelo, y su acabado brillo, mate, satinado, texturizado (para suelo que no resbale), con adhesivo doble cara si lo desea adherir por el interior de un escaparate.

Películas de laminación en caliente comercializadas en bobinas de 75m y anchos de 31, 43, 63,5, 100, 104, 140 y 155cm en 75, 80, 125 y 250 micras y acabados brillo, mate, textura arena, lino...