

Soluciones de impresión en gran formato para los mercados CAD y GIS

iPF760/iPF765

you can

Las **imagePROGRAF iPF760 e iPF765** son impresoras de 36" de ancho (A0) que ofrecen una calidad y productividad de máximo nivel, una precisión excepcional y un conjunto de funciones avanzadas que garantizan un excelente retorno de la inversión.

iPF760/iPF765
36 PULGADAS
2.400 X 1.200 PPP
MODO DE IMPRESIÓN ECONÓMICO
5 COLORES
A0 EN 48 SEGUNDOS
15.360 INYECTORES
DISCO DURO DE 250 GB (iPF765)
IMPRESIÓN SIN BORDES



Principales características

- Gestione los costes y controle el ROI: incluye el software eMaintenance y control de costes.
- Ahorro de espacio: diseño exclusivo y compacto, para instalar la impresora en cualquier lugar.
- Fácil de usar: sistema de carga de papel con un solo rollo y control de la impresora desde la parte frontal.
- Máxima productividad: depósitos de tinta sustituibles "en caliente" durante la producción.
- Inactividad mínima de la impresora gracias a la detección de papeles no coincidentes (iPF765).
- Su cesta de gran capacidad y la función de apilado evitan posibles daños en los documentos impresos.
- Precisión excelente con líneas de un ancho mínimo de 0,02 mm y una exactitud de +/-0,1 %.
- Integración en las aplicaciones de oficina a través del complemento de Microsoft Office.
- Compatible con HP-GL/2 y HP-RTL: - Capaz de manejar archivos de vectores de gran tamaño. - Ajustes para el lápiz y la paleta HP-GL/2. - Anidamiento HP-GL/2 y HP-RTL (iPF765). - Rotación automática HP-GL/2.

 **imagePROGRAF**

Canon

Especificaciones: iPF760/iPF765

MODELO DE IMPRESORA	imagePROGRAF iPF760	imagePROGRAF iPF765
TECNOLOGÍA		
Tipo de impresora	5 colores: 36"/914,4 mm	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta Canon a demanda Tipo integrado de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión)	
Número de inyectores	Total: 15.360 MBK: 5.120 inyectores C, M, Y, BK: 2.560 inyectores cada uno	
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp	
Paso de inyectores	1.200 x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido	
Ancho de línea mínimo garantizado	0,02 mm	
Precisión de línea	±0,1 % o inferior	
Tamaño de gota de tinta	4 picolitros por color	
Capacidad de tinta	Tinta suministrada al inicio: 90 ml Tinta de venta: 130 ml	
Tipo de tinta	Tinta reactiva colorante/pigmentada Colorante: cian, magenta, amarillo, negro Pigmentada: 2 negro mate	
Compatibilidad con sistema operativo	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bits), Macintosh OSX 10.6.x (32 bits), OS X 10.5-10.6 (64 bits), OSX 10.6.x, 10.7x	
Lenguajes de impresión	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Interfaces estándar	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN		
Rollo A0, papel normal	0,48 (modo borrador) 1,14 (modo estándar)	
Rollo A0, papel estucado	1,14 (modo borrador) 2,26 (modo estándar) 3,51 (modo de alta calidad)	
MEMORIA		
Memoria RAM búfer	256 Mb	32 GB (Memoria física 256 Mb)
Disco duro	No procede	250 GB
GESTIÓN DEL SOPORTE		
Ancho	Rollo: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Hojas cortadas: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm	
Grosor	Rollo: 0,07 - 0,8 mm Alimentación manual superior: 0,07 - 0,8 mm Alimentación manual frontal: 0,5 - 1,5 mm	
Longitud de impresión mínima	Rollo: 203,2 mm Hojas cortadas: 279,4 mm	
Longitud de impresión máxima	18 m (varía en función del sistema operativo y la aplicación)	
Diámetro máximo del papel en rollo	150,0 mm	
Modo de alimentación de papel	Alimentación de rollo: Un rollo, carga superior, salida frontal Alimentación manual superior: Una hoja, salida frontal Alimentación manual frontal: Una hoja, salida frontal	
Capacidad de alimentación de soporte	No procede	
Grosor de impresión sin bordes (solo rollo)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), portada (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

MODELO DE IMPRESORA	imagePROGRAF iPF760	imagePROGRAF iPF765
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones físicas (An. x Pr. x Al.)	1.304 (An.) x 877 (Pr.) x 1.062 (Al.) mm (con cesta abierta) 1.304 (An.) x 1.100 (Pr.) x 1.062 (Al.) mm (cuando la cesta está abierta para el apilado en posición plana)	
Peso	63,9 kg aprox.	64,1 kg aprox.
Software incluido	Controlador de impresora Canon, Status Monitor, ExtraKit: Layout & iR enlargement Copy gratis, Hot Folders, controlador optimizado para AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), complemento de impresión para Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC)	
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN		
Fuente de alimentación	100-240 V CA (50-60 Hz)	
Consumo eléctrico	En funcionamiento: 140 W o menos Apagado en espera: 0,5 W o menos	
Condiciones de funcionamiento	15-30 °C, 10-80 % (sin condensación)	
Nivel de ruido (aprox.)	En funcionamiento: 50 dB aprox. En espera: 35 dB o menos Potencia acústica: 6,6 bellos según la norma ISO 7779	
Normativa	Europa: marca CE (EN60950, EN55022 clase B, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), Alemania: TUV, Rusia: Gost-R	
Certificaciones medioambientales	ENERGY STAR (WW), directiva RoHS, declaración IT ECO (Europa), RAEE	
CONTENIDO DE LA CAJA		
¿Qué incluye la caja?	Destornillador plegable, un cabezal de impresión, un juego de depósitos de tinta de inicio (de 90 ml cada uno), adaptadores de 3 pulgadas, manual de configuración, manual básico, manual en CD-ROM, CD-ROM con el software para el usuario (Mac y Windows), folleto de advertencia, hoja de calibración A2, folleto de normas/seguridad medioambiental, muestra de soportes (hojas), folleto de PosterArtist Lite, software PosterArtist Lite en CD-ROM, cable de alimentación EU/R.U.	
OPCIONES		
Elementos opcionales	Sujetarrollos: RH2-33	
CONSUMIBLES		
Elementos que puede reemplazar el usuario	Cabezal de impresión: PF-04 Depósito de tinta: PFI-102 - MBK/BK/C/Y, PFI-104 - M Cartucho de mantenimiento: MC-10	



(+34) 968 722 350



arkipLOT@arkipLOT.com

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de pruebas estándares de Canon.
Este cuademillo y las especificaciones del producto se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. Uso de los símbolos ™ y ®: todos los nombres de productos y/o empresas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Canon recomienda que utilice papeles Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos compruebe la lista de compatibilidad de los papeles para ver qué variedad de papel se recomienda.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Spanish Edition 0170W129
© Canon Europa N.V., 2012

Canon España, S.A.

Av. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tif: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
canon.es