ASC-350 / ASC-350D

Cortadora automática de hojas

ASC-350 Series

Diseñada para satisfacer la creciente demanda de producción de tiradas cortas y creación de prototipos de packaging, la serie ASC-350 ofrece un rendimiento de alta velocidad, una precisión excepcional y una funcionalidad versátil para agilizar el flujo de trabajo y

Características clave

Aplicación de corte versátil

Admite troquelado, medio corte y perforado para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones.

Reconocimiento de códigos de barras y corrección de la orientación

Cámara integrada para el corte de contornos y la alineación de marcas de registro.

Gran capacidad de hojas

Admite hasta 4 cm de grosor total, aproximadamente 150 hojas.



Maximo aprovechamiento

Los rodillos de presión dobles garantizan una alimentación estable y mejoran el aprovechamiento de los bordes del material

Hendido profesional

Hendido mediante rueda rotativa para crear líneas de plegado precisas. Disponible únicamente en el modelo ASC-350 D.

Panel táctil de 4"

La pantalla táctil de 4 pulgadas ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar.

Modelo	ASC-350	ASC-350D
Ancho máximo de los medios	370 mm	
Ancho máximo de corte	350 mm	
Grosor máximo de los medios	0.8 mm (aprox. 600 ~ 700 gsm)	
Longitud máxima de los medios	600 mm	
Capacidad de la bandeja de medios	Hasta 40 mm de altura en pila (aprox. 100 hojas de 300 gsm de cartulina*)	
Corte de contorno automático	Cámara (corte de contorno automático)	
Control	Pantalla táctil	
Motor	Motor servo	
Fuerza máxima de corte	1500 g	L: 3000 g / R: 1500 g
Número de cabezales	1	2
Precisión de corte	±0.01 mm	
Precisión de repetición	0.082 mm	
Velocidad máxima de funcionamiento en vacío	1600 mm/s	
Velocidad máxima de corte	1600 mm/s	
Fuente de alimentación	100–240 V CA, 50–60 Hz, conmutación automática, máx. 15 A	
Consumo de energía	Máx. 90 W	
Dimensiones	770 x 455 x 335 mm (con la bandeja de medios cerrada y la bandeja de salida de medios excluida)	
Tamaño de embalaje	890 x 570 x 560 mm	940 x 610 x 580 mm
Peso bruto	49.5 kg	56.5 kg
Interfaz del conector	USB A (memoria flash) / Wi-Fi (opcional) / USB B (conexión) / Ethernet	
Temperatura de funcionamiento	+5 °C a +35 °C	
Humedad de funcionamiento	40 % a 60 % HR (sin condensación)	

- * El grosor real de la capacidad puede variar según el tipo de medios y su grosor.
- La hoja de especificaciones y la hoja de datos pueden variar según los diferentes materiales utilizados. Para obtener la mejor calidad de salida, mantenga regularmente la máquina y límpiela adecuadamente.
- GCC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
- Los valores de especificación anteriores son efectivos solo cuando la máquina está operada con medios certificados por GCC.